

ダイシングテープ カスタマーデータシート

会社名 :	
御所属 :	担当者名 :
住所 :	〒
TEL :	FAX :
E-mail :	@

現行テープ

材質: PVC() PO() PET() ワックス()
 UVテープの場合(使用中): 照射前() N/25c m² / 照射後() N/25c m²
 現行UVテープ: メーカー名() 型番()
 テープ厚: 基材() μm、糊厚() μm

テープマウント

テープマウント: 手貼り() 機械()
 ステージ温度: ()
 テープ幅: () mm (w)
 製造元: 型番:

■ ダイシング

被切削材: サイズ: 厚み:() μm
 チップサイズ: X μm
 切り込み深さ(ハーフカット場合) μm テープ総厚() μm

■ 拡張

拡張:() 有 () 無

■ UV照射

UVランプの種類: 水銀() ブラックライト() その他()
 ランプの出力: () w / cm
 積算照射量: () mJ / cm²
 UV照射雰囲気: 窒素() エアー()
 素材・着色の有無: 素材: PVC() PO() PET() / 着色()
 ロール幅、使用量(月) () mm (W) () ロール/月
 粘着力: 照射前() N / cm² 照射後() N / cm²

■ 問題点

現行品: 製品() 価額() その他()
 理由: _____

郵送先: 〒243-0052 茅ヶ崎市幸町 13-18 (株)セミテック

FAX: 0467-86-3885